

### הכנה מראש בשלב תכנון נגרות/משטח עבודה:

1. לסדרת מיני Mini פתח בשיש/משטח עבודה 134x70 מ"מ בדיוק! לביצוע בשלב היצור בלבד.
2. פתח בפלטת עץ ארון תחתון (תחת השיש) רצוי שיהיה גדול יותר כ- 150x110 מ"מ על מנת לאפשר הידוק תחתון/אחורי ישיר לשיש.
3. **חלל נדרש כלפי מטה (עומק) כ- 80 מ"מ ברוטו** (ניתן לחסר עובי פלטות שיש ועץ). יש לקחת בחשבון גישה אחורית / תחתונה להידוק הפנל בחלל הארון (לדוגמא מאחורי/בצידי מגירה וכו').

### דרישות חשמל:

לחיבור הפנל נדרש שקע חשמל בודד במרחק של עד 1 מ' מהפנל. המוצר מתחבר לחשמל בתצורת תקע/שקע.

### מיקום:

מיקומו המומלץ של פנל הסלייד הוא בדפנות האי / ארון / שולחן. המוצר עשוי מ- 100% אלומיניום ואין חשש להיווצרות חלודה או קורוזיה. ניתן להתקינו גם במשטח העבודה (העליון) אך במקרה זה יש לקחת בחשבון שהסלייד אינו מוגן הרמטית לחדירת מים (בייחוד במצב פתוח). בהתקנה עילית אין להתקינו בקרב ברז/כיוור או אזורים רטובים אחרים. בנוסף על מנת לשמור על מכסה האלומיניום אנודיז מפני התזות נוזלים חמים מומלץ להרחיקו מכיריים כ-60 ס"מ לפחות.

### הוראות שימוש:

ניתן להזיז את הפנל העליון לפי הצורך ולהשתמש בשקעים/שקעי טעינה. ניתן להזמין פתיחה ימין/שמאל, 2 שקע שלם או שקע וחצי ושקעי טעינה USB/

### אזהרה:

במידה ונשפכו מים/נוזלים על שקעי החשמל במצב פתוח, יש לנתק את הפנל מהחשמל באופן מיידי! החזרת הפנל לחשמל תבוצע לאחר בדיקת חשמלאי מוסמך בלבד! אין לנקות את הפנל עם מטלית רטובה בזמן שהוא מחובר לחשמל!!! לניקוי יסודי יש לנתקו מהחשמל ולעבור בעדינות עם מטלית לחה. בזמן פרוק/התקנת המוצר למשטח יש לנתקו מרשת החשמל.

